

VITLACKAD SKRUV FÖR SOCKLAR INVÄNDIG

DETALJER

- Skruv avsedd för montering av socklar mot stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm
- För synligt montage
- Kryssgrepp Ph2
- Självöversänkande huvud
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål SAE C1022
- Vass spets
- Fingänga
- Dubbelgänga
- Korrosivitetssklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 2500 varv/min
- Inomhusskruv



BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad med vitlackerat huvud



Skrupaketet har vit etikett!

Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
G16JVITL	3,8x28	7	6	22	1 000	104108
G16JVITC	3,8x28	7	6	22	100	166106
G16JVITSB*	3,8x28	7	6	22	25	115029
G17JVIT500	3,8x42	7	10	32	500	511340
G17JVITC	3,8x42	7	10	32	100	166205
G17JVITSB*	3,8x42	7	10	32	50	115326
G18JVITL	3,8x58	7	14	44	500	106928
G18JVITC	3,8x58	7	14	44	100	166304
G18JVITSB*	3,8x58	7	14	44	50	115623
G19JVITK	3,8x75	7	24	51	250	107604
G19JVITC	3,8x75	7	24	51	100	166403
G19JVITSB*	3,8x75	7	24	51	25	115821

* Påsack. Påsack säljes endast i multiplar om 10 st.